

Pregão Eletrônico

925894.882020 .4374 .4884 .1479261840



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00088/2020

Às 09:00 horas do dia 07 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 462020 de 17/06/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0882020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00088/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Conjunto Motobomba 175cv para uso da CESAMA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: ITEM 01 CONJUNTO MOTOBOMBA 175CV. Quantidade: 02 Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital -Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 279.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01


Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IMBIL SERVICE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 e com valor negociado a R\$ 197.500,0000 .

Histórico



Item: 1 - CONJUNTO MOTOR BOMBA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.347.080/0001-20	BENITES & MARUCHI LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 129.500,0000	R\$ 259.000,0000	27/11/2020 10:29:12

Marca: KSB

Fabricante: KSB

Modelo / Versão: MEGANORM 250.200.500 GG 175CV 4P 220/760V IR3FCB3T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90mca e vazão 400m³/h, com rendimento de 81%, composto de bomba centrífuga horizontal, construção "back-pull-out", permite os serviços de manutenção e reparo pela parte traseira sem alterar o alinhamento e fixação das tubulações, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção Ø10" e recalque Ø8" flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, mancais lubrificados a óleo, acoplada à motor de indução trifásico por meio de elemento elástico bipartido (Omega ou duraflex), tipo standard, constituído em poliuretano de baixa rigidez torcional, com base de metal (sapatas), produzido em aço carbono revestido com uma camada de tinta protegida por um verniz para resistir a corrosão. As sapatas devem ter os arcos de cada metade com ranhuras para vestir o cubo e manter total segurança após o aperto dos parafusos. Os parafusos deverão ser alinhados com estrias arriadas existentes na parte inferior da cabeça do parafuso que deverá conter roscas para alta resistência. O elemento elástico deverá ser fornecido sem imperfeições, bolhas ou buracos na superfície externa da peça, evitando assim o enfraquecimento do elemento. Motor de indução trifásico, proteção IP-55, Potência: 175 CV, tensão 220/380/440 Volts, 1790rpm, 60Hz, carcaça 315S/M, superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça, caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 0,56%, corrente nominal 422/244/211 A; corrente de partida 3250/1880/1620A, Ip/In: 7,7; corrente a vazio 160/92,6/80,0A, conjugado nominal 705Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 280%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 30s (quente); fator de serviço:

1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 75dB(A); rendimento (%): 50% -94,6%, 75% - 95,7%; 100% - 96,5%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% -0,81; 100% - 0,85; momento de inércia 3,5446kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira, montada sobre base de aço estrutural em viga "U" com proteção de acoplamento.

13.576.654/0001-00	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 135.000,0000	R\$ 270.000,0000	04/12/2020 10:07:01
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: KSB

Fabricante: KSB

Modelo / Versão: KSB / MEGANORM N 250-200-500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto moto bomba KSB, modelo MEGANORM N 250-200-500 para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90mca e vazão 400m³/h, com rendimento de 81,1%, composto de bomba centrífuga horizontal, construção "back-pull-out", permite os serviços de manutenção e reparo pela parte traseira sem alterar o alinhamento e fixação das tubulações, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção Ø10" e recalque Ø8" flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, mancais lubrificados a óleo, acoplada à motor de indução WEG IR4 trifásico por meio de elemento elástico bipartido (Omega ou duraflex), tipo standard, constituído em poliuretano de baixa rigidez torcional, com base de metal (sapatas), produzido em aço carbono revestido com uma camada de tinta protegida por um verniz para resistir a corrosão. parafusos auto travantes com estrias arriadas existentes na parte inferior da cabeça do parafuso que deverá conter rosca métrica de alta resistência. Motor de indução WEG IR4 trifásico, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 175 CV, tensão 220/380/440 Volts, 1790rpm, 60Hz, carcaça 315S/M com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 0,56%, corrente nominal 422/244/211 A; corrente de partida 3250/1880/1620A, Ip/In: 7,7; corrente a vazio 160/92,6/80,0A, conjugado nominal 705Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 280%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 30s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 75dB(A); rendimento (%): 50% -94,6%, 75% - 95,7%; 100% - 96,5%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% -0,81; 100% - 0,85; momento de inércia 3,5446kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira, montada sobre base de aço estrutural em viga "U" com proteção de acoplamento.

60.680.873/0001-14	KSB BRASIL LTDA.	Não	Não	2	R\$ 136.900,0000	R\$ 273.800,0000	07/12/2020 08:26:01
--------------------	---------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: KSB

Fabricante: KSB

Modelo / Versão: MEGANORM METN 250-200-500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto moto bomba KSB MODELO MEGANORM METN 250-200-500 para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90mca e vazão 400m³/h, com rendimento de 81%, composto de bomba centrífuga horizontal, construção "back-pull-out", permite os serviços de manutenção e reparo pela parte traseira sem alterar o alinhamento e fixação das tubulações, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção Ø10" e recalque Ø8" flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, mancais lubrificados a óleo, acoplada à motor de indução trifásico por meio de elemento elástico bipartido (Omega ou duraflex), tipo standard, constituído em poliuretano de baixa rigidez torcional, com base de metal (sapatas), produzido em aço carbono revestido com uma camada de tinta protegida por um verniz para resistir a corrosão. As sapatas devem ter os arcos de cada metade com precisão para vestir o cubo e manter total segurança após o aperto dos parafusos. Os parafusos deverão ser auto travantes com estrias arriadas existentes na parte inferior da cabeça do parafuso que deverá conter rosca métrica de alta resistência. O elemento elástico deverá ser fornecido sem imperfeições, bolhas ou buracos na parte interna e externa da peça, evitando assim o enfraquecimento do elemento. Motor de indução trifásico, MARCA WEG IR4, proteção IP-55, Potência: 175 CV, tensão 220/380/440 Volts, 1790rpm, 60Hz, carcaça 315S/M com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 0,56%, corrente nominal 422/244/211 A; corrente de partida 3250/1880/1620A, Ip/In: 7,7; corrente a vazio 160/92,6/80,0A, conjugado nominal 705Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 280%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 30s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 75dB(A); rendimento (%): 50% -94,6%, 75% - 95,7%; 100% - 96,5%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% -0,81; 100% - 0,85; momento de inércia 3,5446kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira, montada sobre base de aço estrutural em viga "U" com proteção de acoplamento.

03.573.829/0001-71	IMBIL SERVICE EIRELI	Não	Não	2	R\$ 139.000,0000	R\$ 278.000,0000	07/12/2020 08:01:55
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: IMBIL

Fabricante: IMBIL

Modelo / Versão: INI 150-500.1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA MARCA IMBIL, MODELO INI 150-500.1, MOVIDO POR MOTOR WEG 175CV

37.011.072/0001-44	WP BOMBAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 139.499,0000	R\$ 278.998,0000	04/12/2020 15:07:03
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: KSB / WEG / OMEGA

Fabricante: KSB / WEG / OMEGA

Modelo / Versão: MEGANORM N / W22 IR 4 SUPER PREMIUM / OMEGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90mca e vazão 400m³/h, com rendimento de 81%, composto de bomba centrífuga horizontal, construção "back-pull-out", permite os serviços de manutenção e reparo pela parte traseira sem alterar o alinhamento e fixação das tubulações, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção Ø10" e recalque Ø8" flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, mancais lubrificados a óleo, acoplada à motor de indução trifásico por meio de elemento elástico bipartido (Omega ou duraflex), tipo standard, constituído em poliuretano de baixa rigidez torcional, com base de metal (sapatas), produzido em aço carbono revestido com uma camada de tinta protegida por um verniz para resistir a corrosão. As sapatas devem ter os arcos de cada metade com precisão para vestir o cubo e manter total segurança após o aperto dos parafusos. Os parafusos deverão ser auto travantes com estrias arriadas existentes na parte inferior da cabeça do parafuso que deverá conter rosca métrica de alta resistência. O elemento elástico deverá ser fornecido sem imperfeições, bolhas ou buracos na parte interna e externa da peça, evitando assim o enfraquecimento do elemento. Motor de indução trifásico, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 175 CV, tensão 220/380/440 Volts, 1790rpm, 60Hz, carcaça 315S/M com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça, caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 0,56%, corrente nominal 422/244/211 A; corrente de partida 3250/1880/1620A, Ip/In: 7,7; corrente a vazio 160/92,6/80,0A, conjugado nominal 705Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 280%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 30s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 75dB(A); rendimento (%): 50% -94,6%, 75% - 95,7%; 100% - 96,5%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% -0,81; 100% - 0,85; momento de inércia 3,5446kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira, montada sobre base de aço estrutural em viga "U" com proteção de acoplamento.

31.758.205/0001-64 PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA Sim Sim 2 R\$ 139.500,0000 R\$ 279.000,0000 04/12/2020 15:07:04

Marca: THEBE**Fabricante:** THEBE BOMBAS HIDRAULICAS S/A**Modelo / Versão:** MANCALIZADA 200,0CV 220/380/440 TRIF 60Hz 1750 RPM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90mca e vazão 400m³/h, com rendimento de 81%, composto de bomba centrífuga horizontal, construção "back-pull-out, Motor de indução trifásico, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 175 CV, tensão 220/380/440 Volts, 1790rpm, 60Hz, carcaça 315S/M

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA Sim Sim 2 R\$ 139.500,0000 R\$ 279.000,0000 07/12/2020 08:13:16

Marca: Thebe**Fabricante:** Thebe**Modelo / Versão:** TH1500-500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 175CV Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90mca e vazão 400m³/h, com rendimento de 81%, composto de bomba centrífuga horizontal, construção 1Cback-pull-out 1D, permite os serviços de manutenção e reparo pela parte traseira sem alterar o alinhamento e fixação das tubulações, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção Ø10 1D e recalque Ø8 1D flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, mancais lubrificados a óleo, acoplada à motor de indução trifásico por meio de elemento elástico bipartido (Omega ou duraflex), tipo standard, constituído em poliuretano de baixa rigidez torcional, com base de metal (sapatas), produzido em aço carbono revestido com uma camada de tinta protegida por um verniz para resistir a corrosão. As sapatas devem ter os arcos de cada metade com precisão para vestir o cubo e manter total segurança após o aperto dos parafusos. Os parafusos deverão ser auto travantes com estrias arriadas existentes na parte inferior da cabeça do parafuso que deverá conter rosca métrica de alta resistência. O elemento elástico deverá ser fornecido sem imperfeições, bolhas ou buracos na parte interna e externa da peça, evitando assim o enfraquecimento do elemento. Motor de indução trifásico, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 175 CV, tensão 220/380/440 Volts, 1790rpm, 60Hz, carcaça 315S/M com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça, caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 0,56%, corrente nominal 422/244/211 A; corrente de partida 3250/1880/1620A, Ip/In: 7,7; corrente a vazio 160/92,6/80,0A, conjugado nominal 705Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 280%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 30s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C 40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 75dB(A); rendimento (%): 50% -94,6%, 75% - 95,7%; 100% - 96,5%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% -0,81; 100% - 0,85; momento de inércia 3,5446kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira, montada sobre base de aço estrutural em viga 1CU 1D com proteção de acoplamento.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Regist
R\$ 279.000,0000	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:00:46:
R\$ 279.000,0000	31.758.205/0001-64	07/12/2020 09:00:46:65u
R\$ 278.998,0000	37.011.072/0001-44	07/12/2020 09:00:46:650
R\$ 278.000,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:00:46:650
R\$ 273.800,0000	60.680.873/0001-14	07/12/2020 09:00:46:650

R\$ 270.000,0000	13.576.654/0001-00	07/12/2020 09:00:46:650
R\$ 259.000,0000	73.347.080/0001-20	07/12/2020 09:00:46:650
R\$ 258.000,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:05:33:940
R\$ 257.900,0000	13.576.654/0001-00	07/12/2020 09:06:03:163
R\$ 257.700,0000	73.347.080/0001-20	07/12/2020 09:06:31:493
R\$ 255.000,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:06:32:557
R\$ 254.900,0000	73.347.080/0001-20	07/12/2020 09:06:56:903
R\$ 254.500,0000	13.576.654/0001-00	07/12/2020 09:07:12:277
R\$ 254.000,0000	60.680.873/0001-14	07/12/2020 09:07:20:837
R\$ 253.900,0000	37.011.072/0001-44	07/12/2020 09:07:36:410
R\$ 253.800,0000	73.347.080/0001-20	07/12/2020 09:07:58:913
R\$ 253.500,0000	13.576.654/0001-00	07/12/2020 09:08:06:320
R\$ 252.250,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:08:13:813
R\$ 252.000,0000	73.347.080/0001-20	07/12/2020 09:08:30:470
R\$ 251.900,0000	37.011.072/0001-44	07/12/2020 09:08:43:263
R\$ 251.500,0000	13.576.654/0001-00	07/12/2020 09:08:57:223
R\$ 251.400,0000	37.011.072/0001-44	07/12/2020 09:09:08:287
R\$ 250.000,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:09:08:983
R\$ 249.900,0000	37.011.072/0001-44	07/12/2020 09:09:28:153
R\$ 251.400,0000	31.758.205/0001-64	07/12/2020 09:09:49:677
R\$ 249.150,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:10:04:747
R\$ 249.000,0000	37.011.072/0001-44	07/12/2020 09:10:23:757
R\$ 248.000,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:10:46:697
R\$ 248.500,0000	13.576.654/0001-00	07/12/2020 09:10:56:987
R\$ 247.500,0000	13.576.654/0001-00	07/12/2020 09:11:11:520
R\$ 247.495,0000	60.680.873/0001-14	07/12/2020 09:11:34:233
R\$ 247.400,0000	37.011.072/0001-44	07/12/2020 09:11:35:090
R\$ 247.000,0000	73.347.080/0001-20	07/12/2020 09:11:58:770
R\$ 246.500,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:12:13:140
R\$ 246.200,0000	13.576.654/0001-00	07/12/2020 09:12:30:653
R\$ 246.150,0000	37.011.072/0001-44	07/12/2020 09:12:59:600
R\$ 246.149,9900	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:13:05:923
R\$ 245.100,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:13:15:117
R\$ 245.000,0000	73.347.080/0001-20	07/12/2020 09:13:15:377
R\$ 243.000,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:13:27:580
R\$ 242.999,9900	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:13:32:663
R\$ 244.800,0000	13.576.654/0001-00	07/12/2020 09:13:39:177
R\$ 240.000,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:13:46:130
R\$ 239.999,9900	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:13:59:527
R\$ 239.900,0000	37.011.072/0001-44	07/12/2020 09:14:03:697
R\$ 235.000,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:14:09:397
R\$ 234.999,9900	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:14:26:377
R\$ 234.800,0000	13.576.654/0001-00	07/12/2020 09:14:40:487
R\$ 232.250,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:14:46:940
R\$ 234.780,0000	37.011.072/0001-44	07/12/2020 09:14:47:667
R\$ 232.249,9900	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:14:54:503
R\$ 231.150,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:15:15:742
R\$ 231.149,9900	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:15:21:117
R\$ 231.000,0000	73.347.080/0001-20	07/12/2020 09:15:22:117
R\$ 230.900,0000	37.011.072/0001-44	07/12/2020 09:15:40:117
R\$ 230.899,9900	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:15:48:782
R\$ 230.500,0000	73.347.080/0001-20	07/12/2020 09:15:54:720
R\$ 228.000,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:15:57:917
R\$ 230.400,0000	37.011.072/0001-44	07/12/2020 09:16:04:550

R\$ 227.999,9900	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:16:15:973
R\$ 226.000,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:16:22:113
R\$ 220.000,0000	60.680.873/0001-14	07/12/2020 09:16:39:283
R\$ 219.999,9900	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:16:43:670
R\$ 215.000,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:17:16:540
R\$ 214.999,9900	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:17:39:140
R\$ 212.500,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:18:07:827
R\$ 212.499,9900	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:18:34:367
R\$ 212.300,0000	73.347.080/0001-20	07/12/2020 09:18:36:477
R\$ 212.000,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:18:48:197
R\$ 211.999,9900	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:19:01:993
R\$ 211.500,0000	73.347.080/0001-20	07/12/2020 09:19:14:553
R\$ 211.000,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:19:23:247
R\$ 210.999,9900	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:19:29:550
R\$ 210.900,0000	73.347.080/0001-20	07/12/2020 09:19:40:010
R\$ 200.000,0000	03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:19:46:250
R\$ 210.899,9900	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:20:24:717
R\$ 210.899,9800	22.065.938/0001-22	07/12/2020 09:20:51:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2020 09:05:05	Item Aberto.
Encerrado	07/12/2020 09:22:51	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 14:04:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMBIL SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.573.829/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Negociação de valor	08/12/2020 14:06:31	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: IMBIL SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.573.829/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 e com valor negociado a R\$ 197.500,0000. Motivo: Valor negociado com licitante conforme registrado em chat.
Habilitado	08/12/2020 14:09:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMBIL SERVICE EIRELI - CNPJ/CPF: 03.573.829/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	07/12/2020 09:01:29	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	07/12/2020 09:01:59	Iniciaremos a sessão com a abertura das propostas para lances, por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	07/12/2020 09:02:32	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Pregoeiro	07/12/2020 09:03:04	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Pregoeiro	07/12/2020 09:03:27	Informamos também que conforme disposto no Art. 70 IV do RILC (Regulamento Interno de Licitações da Cesama), não serão em nenhuma hipótese aceitos lances que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição p
Pregoeiro	07/12/2020 09:03:47	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa d negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar a proposta ajustada no prazo de 2 (duas) horas após a solicitação do pregoeiro confo. dada em chat.
Pregoeiro	07/12/2020 09:04:01	Bons negócios a todos.
Pregoeiro	07/12/2020 09:05:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	07/12/2020 09:22:35	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	07/12/2020 09:22:51	O item 1 está encerrado.
Sistema	07/12/2020 09:22:51	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	07/12/2020 09:27:53	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Pregoeiro	07/12/2020 09:29:02	Para IMBIL SERVICE EIRELI - Senhor licitante, solicitamos após a etapa de lances, que o senhor nos oferte SEU MELHOR VALOR POSSÍVEL para o item.
Pregoeiro	07/12/2020 09:30:17	Para IMBIL SERVICE EIRELI - Concedemos um prazo de 20 (vinte) minutos para manifestação.
03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:31:02	Prezado Sr. Pregoeiro segue melhor oferta R\$ 197.500,00
Pregoeiro	07/12/2020 09:32:54	Para IMBIL SERVICE EIRELI - OK, Obrigado pelo seu breve retorno.
Pregoeiro	07/12/2020 09:33:36	Para IMBIL SERVICE EIRELI - Está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada para o item, incluindo CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser recebidas no e-mail Isoares@cesama.com.br, no prazo improrrogável de 2 (DUAS) horas sob pena de desclassificação.
03.573.829/0001-71	07/12/2020 09:35:08	ok providenciando envio
Pregoeiro	07/12/2020 09:35:55	Para IMBIL SERVICE EIRELI - Solicitamos que nos envie para o mesmo, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo III do edital.
Pregoeiro	07/12/2020 09:36:52	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da proposta e declaração e será retomada amanhã, dia 08/12/2020, terça-feira, às 14:00 horas.
Pregoeiro	07/12/2020 09:37:06	Um bom dia a todos.
Pregoeiro	08/12/2020 14:00:35	Senhores Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	08/12/2020 14:01:13	Por gentileza mantenham-se conectados, para darmos continuidade no certame.
Pregoeiro	08/12/2020 14:01:54	Informamos que a empresa IMBIL SERVICE EIRELI enviou tempestivamente a proposta ajustada via email.
Pregoeiro	08/12/2020 14:02:33	A proposta foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA neste certame representada por Ronaldo Guimarães Reis, chefe do Departamento de Eletromecânica - DEME, o qual nos remeteu o seguinte parecer: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Pregoeiro	08/12/2020 14:03:16	Mediante ao aceite da área técnica, faremos a partir de agora o julgamento da proposta no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	08/12/2020 14:07:06	Foi realizado o julgamento da proposta, neste daremos início à fase de habilitação.
Pregoeiro	08/12/2020 14:07:25	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	08/12/2020 14:09:43	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/12/2020 14:10:21	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/12/2020 às 14:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	08/12/2020 14:09:43	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	08/12/2020 14:10:21	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/12/2020 14:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024

de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:44 horas do dia 08 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANO SOARES
Pregoeiro Oficial

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

