

	Pressão de Operação: 29 a 392 kPa Composição: Polipropileno, Polipropileno MeltBlown, Carvão Ativado e Borracha de Vedação (NBR) CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 Refil E3; 1100					
4	Refil Planeta Água Bica Rosca Curta (Compatível Loren Rv-01); 1034CA; 7898931242223 Compatível com Aparelhos: Lorenzetti, Aqua Bella, Vitale, Forusi, Viqua, Imperatriz, Herc, Delta, Leão e outros.¹ ¹As marcas citadas são propriedades de seus respectivos fabricantes e aparecem apenas para demonstrar a compatibilidade deste produto. Descritivo Técnico Vida Útil Aproximada: 1500 litros (6 a 9 meses) Vazão: 20 litros/hora Retenção de Partículas: Classe D (15 a 30µm) Com Redução de Cloro de Livre Dimensões do Produto: 122,5x50x50 mm Dimensões da Embalagem: 234x138x138 mm Peso Bruto Aproximado: 0,115 kg Temperatura de Operação: 1 a 40 °C Pressão de Operação: 29 a 392 kPa Composição: Polipropileno, Polipropileno MeltBlown, Carvão Ativado CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 Refil Universal Rosca Curta; 1034CA	2700-056 8421.99.99	16,00	PC	20,36	325,76
5	Refil Hidrofiltros Carbon Block 9.3/4; 902-0009; C6; 7896811102438 O Refil Carbon Block 9.3/4 - 902-0009 - Hidrofiltros é a escolha ideal para garantir água pura e livre de cloro. Fabricado com carvão ativado compactado, este refil proporciona uma filtragem eficaz ao reter impurezas e eliminar odores e gostos desagradáveis da água. Suas duas mantas (externas e internas) aumentam a retenção de partículas de sujeira, garantindo que o carvão ativado permaneça no filtro sem se soltar. O carvão ativado natural, atóxico, utilizado nesse refil, garante alta eficiência na redução do cloro livre, proporcionando água de qualidade superior no seu purificador. Quanto maior o tempo de contato da água com o carvão, mais eficiente será o processo de decloração. Principais Benefícios: Redução de Cloro e Impurezas: Remove a partir de 75% do cloro livre e elimina gostos e cheiros desagradáveis. Filtragem Avançada: O corpo de carvão ativado compactado proporciona uma filtração eficiente, capturando partículas de 5 até 15 micra. Uso em Ponto de Uso (POU): Ideal para purificadores instalados em pontos de uso, garantindo água limpa e de qualidade em sua casa. Compatibilidade: Filtro 9.3/4" POU TR Carbon (907-0018) Filtro 9.3/4" POU BR Carbon (907-0019) Especificações Técnicas: Temperatura de Operação: 5°C a 50°C Pressão de Operação: 2 mca a 40 mca Composição: Polipropileno e carvão ativado Retenção de Partículas: Classe III (5 a 15 micra) Redução de Cloro Livre: Classe I (≥ 75%) Vazão: 120 litros/hora Vida Útil do Refil: 6.000 litros ou 6 meses de uso	1803-029 8421.99.99	30,00	PC	41,40	1.242,00
6	Refil Bbi 25 Micra (Pp) Bobinado 10"; BP10/25; Produto: Elemento Filtrante Bobinado em Polipropileno Classe Retenção Partículas (micra - m): 25m Altura: 9.3/4 polegadas Ø Externo: 2,5 polegadas Dimensões do produto (comp x larg x alt): 63,5 x 63,5 x 248,0 mm Composição Elemento Filtrante: fio em Polipropileno / núcleo em Polipropileno Temperatura de Operação: Máx. 60 °C / Mín. 1 °C Pressão de Operação: Máx. 40 mca (4,0 bar) / Mín. 2 mca (0,2 bar) Eficiência Redução Cloro Livre: não aplicável Eficiência Bacteriológica: não aplicável Controle Nível Microbiológico: não aplicável Extraíveis: não aplicável Vazão Máxima Recomendada: 1.100 Litros/Hora	0503-017 8421.29.19	6,00	PC	36,46	218,76
Número de itens: 6 Soma das quantidades: 114,00					Total dos itens	4.151,48

Outros itens ou serviços

FRETE INCLUSO	
Total outros itens	0,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
-------------	------------------------	--------------------------