

ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO CAVALETE DE MADEIRA - CESAMA

Fabricado em madeira pinus de primeira qualidade na **COR AMARELO**, com parte superior (horizontal) em tábua emparelhada com dimensões de 100,00 cm x 15,00 cm e espessura de 2,0 cm com as extremidades arredondadas com fresa, tendo quatro faixas de 11,0 cm de largura em material adesivo refletivo na cor laranja e ter na parte em centralizada inscrição: **A SERVIÇO DA CESAMA**, pintado na cor preta. O adesivo deve ser fixado envolvendo a madeira e ultrapassando pelo menos quatro centímetros de adesivo sobre adesivo. Nas partes laterais deve possuir nas duas faces sistema de encaixe para parte inferior em duas ripas paralelas de 3,0 cm x 2,0 cm com 13,0 cm de comprimento cada.

A parte inferior na cor branca, confeccionada nas laterais em ripas de 4,0 cm x 2,0 cm com 98,0 cm de comprimento e travessas: superior em formato de trapézio em tábua de 10,0 cm de largura e espessura de 2,0 cm e travessa inferior em formato de trapézio em ripa de 5,0 cm de largura e espessura de 1,0 cm.

Os pés devem ser chanfrados, permitindo o contato de 100% como o solo.

O cavalete montado deve possuir altura entre 95 e 105 cm e largura da base de 60 cm.

